

Technický list: FixCfC**Produktu Popis**

FixCfC je vysoce účinný, koncentrovaný, ekologický čisticí prostředek na odstranění nátěrů a nečistot na bázi acetyl.

složení

Polykarboxyláty, neiontové povrchově aktivní látky, konzervační látky, glykolethery, organické zásadité látky, zásady, vonné látky.

Rozsah

FixCfC lze použít k odstranění nežádoucích nečistot nebo povlaků na bázi akrylátu.

Vlastnosti specifické pro produkt

Barva: Světle žlutá

Vůně: citron

pH: 11,7

Expoziční doba: 10 - 15 minut

zpracování

FixCfC lze nanášet hadrem, houbou, štětcem nebo stříkáním. V případě použití s rozprašovačem musí dodržovat pokyny výrobce zařízení.

V závislosti na závažnosti kontaminace nebo povlaků by mělo používat ředění 1: 1 až 1: 5. Po namočení po dobu 10 až 15 minut se mohou nečistoty / nátěry odstranit v závislosti na povrchu. Po vyčištění důkladně ořete čistou vodou.

Je vhodné otestovat kompatibilitu v neviditelné oblasti, zejména na plastových nebo kovových površích. Nedoporučuje se na hliníkové povrchy.

Osobní ochrana

Při použití zajistěte dostatečné větrání.

Ochrana dýchacích cest: respirátorové masky s filtrem P2

Ochrana očí: brýle, při kterých existuje riziko potřísnění a při práci nad hlavou

Ochranný oděv: ochranný oděv proti prachu (na jedno použití)

Ochrana rukou: např. Gumovými rukavicemi, např. vyrobené z nitrilu ap

Spotřeba

Spotřeba FixCfC (1: 1) je přibližně 100 ml / m² na jeden pracovní krok. Spotřebované množství závisí na struktuře a nasákavosti povrchu. Při stříkání se musí při použití zohlednit ztráta způsobená rozprašovací mlhou.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití ořete hadřík, houbu, kartáč, pod

tekoucí vodou.

Skladování a přeprava

FixCfC skladujte a přepravujte na chladném, ale nemrzoucím místě. Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve je zpracujte. Doba použitelnosti od data výroby: 12 měsíců. Nádoby musí být chráněny před přímým slunečním zářením.

Obal

1 litr láhve (1 balení obsahuje 6 lahví)

Likvidace

Zbytky produktu propláchněte do kanalizace velkým množstvím vody, neutralizace není nutná.

Označování podle nařízení o nebezpečných látkách

Met. Corr. 1, H290 Může být korozivní pro kovy.

Bezpečnost

Obsah listu technických údajů nenaznačuje smluvní právní vztah.

Zpracovatel / kupující musí před použitím v praktických podmínkách vždy zkontrolovat použitelnost materiálů.

Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Chraňte před přístupem dětí.

Oblasti, které se nemají ošetřovat, musí být chráněny vhodnými opatřeními. Chraňte oči a pokožku před postříkáním. Nevdechujte sprejovou mlhu, která se může vyskytnout při zpracování stříkáním. Vydáním nového technického listu z důvodu vylepšení produktu se uvedené informace stávají neplatnými. Poskytnuté informace určila společnost SICC Coatings GmbH v laboratoři a praxi jako vodítko. Informace o produktu jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a odpovídají současnému technickému stavu. Vlivy prostředí, materiály, aplikační vybavení a aplikační techniky jsou mimo náš vliv, a proto mimo naši odpovědnost. SICC © 2019

Výrobce:

Stav: 07/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Německo

Pankstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49 (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Prodejce:

HFR s.r.o.

Poděbradova 276/28

612 00 Brno, Česká republika

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@thermoshield-hfr.cz

<http://www.thermoshield-hfr.cz/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-bydleni.com/>