

Technický list: GlossPlus**Produktu Popis**

GlossPlus je bezbarvý vodný ochranný nátěr pro nátěry ClimateCoatings s UV blokátory pro vnitřní a venkovní použití.

Složení Inhaltsstoffe

Polyakrylátová disperze, voda, propylenglykol, konzervační látky

Skupina výrobků / GIS kód

BSW30

Platí informace uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

Rozsah

GlossPlus zlepšuje čistitelnost nátěrů ClimateCoatings a zvyšuje mechanickou odolnost. Membránová funkce nátěrů ClimateCoatings je snížena pomocí GlossPlus.

Vlastnosti specifické pro produkt

Lesklý, s vysokou konečnou pevností, rychle schnoucí, bez obsahu rozpouštědla, nízký zápach

Nařízení VOC (EG)

Limit od 1. ledna 2010 pro (produkt kat. E) průhledné barvy a glazury pro budovy, jejich komponenty a osazení (uvnitř a vně) včetně tzv. Neprůhledných glazur = 130 g / l.

Tento produkt obsahuje <63 g / l VOC.

Informace o zpracování

Povrch k použití GlossPlus musí být vždy pevný, stabilní, čistý a suchý.

Příprava povrchu

Při revizi nátěrů ClimateCoatings je třeba dbát na dostatečné vysušení a vytvrzení. Vytvrzení vnějších vrstev ClimateCoatings závisí na koncentraci UV světla a může trvat až 36 dní. Kontaminaci je třeba odstranit pomocí vhodných čistících prostředků.

Zpracování

GlossPlus je připraven k použití a může se používat neředěný.

Zpracování se může provádět štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pokud se používají rozprašovací zařízení, musí se dodržovat pokyny výrobce zařízení. Materiál by se měl vždy důkladně promíchat před zpracováním a po dlouhých přestávkách v práci.

Při zpracování zajistěte, aby teplota vzduchu a předmětů nebyla nižší než 10°C. To platí i pro celé období sušení. Doba schnutí druhého nátěru GlossPlus je 4 až 5 hodin (23°C / 60% relativní

vlhkost)

Natřený film je zesíťovaný přirozeným UV zářením (denní světlo). Adekvátní blokovací odpor v závislosti na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách se dosáhne až po několika dnech.

Spotřeba

GlossPlus se používá v dávce přibližně 45 ml / m². Množství spotřeby závisí na struktuře a nasákavosti povrchu a mohou se v případě potřeby určit pokusným nátěrem.

Při stříkání se musí při použití zohlednit ztráta způsobená rozprašovací mlhou.

Čištění náradí

Okamžitě po použití důkladně vyčistěte válečky, kartáče a stříkací pistole vodou.

Skladování a přeprava

Skladujte a přepravujte GlossPlus v chladu, ale bez mrazu. Otevřené nádoby dobře uzavírejte a co nejdříve je zpracujte. Skladovatelnost od data výroby: 12 měsíců.

Obal

3; 5; 10 litrů

Likvidace

Zabraňte proniknutí zbytků produktu do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Prázdné nádoby dávejte pouze na recyklaci. Zbytky produktu odevzdejte na odpovědných sběrných místech.

Kód odpadu 080120 podle seznamu odpadů EU.

Bezpečnost

Obsah listu technických údajů nenaznačuje smluvní právní vztah.

Zpracovatel / kupující musí před použitím v praktických podmínkách vždy zkontrolovat použitelnost materiálu.

Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Chraňte před přístupem dětí.

Oblasti, které se nemají ošetřovat, musí být chráněny vhodnými opatřeními. Chraňte oči a pokožku před postříkáním. Nevdechujte sprejovou mlhu, která se může vyskytnout při zpracování stříkáním. Vydáním nového technického listu z důvodu vylepšení produktu se uvedené informace stávají neplatnými. Poskytnuté informace určila společnost SICC Coatings GmbH v laboratoři a praxi jako vodítko. Informace o produktu jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a odpovídají současnému technickému stavu. Vlivy prostředí, materiály, aplikační vybavení a aplikační techniky jsou mimo náš vliv, a proto mimo naši odpovědnost. SICC © 2019

Výrobce:

Stav: 07/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Německo

Pankstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49 (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Prodejce:

HFR s.r.o.

Poděbradova 276/28

612 00 Brno, Česká republika

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@thermoshield-hfr.cz

<http://www.thermoshield-hfr.cz/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-bydleni.com/>