

Technický list: NaturePrimer**Produktu Popis**

NaturePrimer je základní nátěr na dřevěné komponenty, připraven k použití, založený na termokeramické membránové technologii.

Složení

Polyakrylátová disperze, oxid titaničitý, oxid zinečnatý, kaolin, uhlíkatý vápenatý, silikáty, voda, propylen glykol, celulóza, konzervační látky

Skupina výrobků / GIS kód

BSW20

Platí informace uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

Rozsah

NaturePrimer je základní nátěr pro všechny dřevěné komponenty s omezenou rozměrovou stabilitou, jako jsou desky s perodrážkou, dřevěné polotovary, rolety, brány a nedimenzionálně dřevěné komponenty, jako jsou balkónové parapety, šindele, pergoly a ploty.

V důsledku chování membrány přizpůsobení se vlhkosti se blokovácí odpor mění v závislosti na obsahu vlhkosti v nátěru. Styčné plochy na oknech nedoporučujeme natírat nátěrem NaturePrimer, protože hrozí slepení oken.

Vlastnosti specifické pro produkt

Proměnlivá propustnost, vysoká odolnost proti agresivním vlivům prostředí, jako jsou smog a ozon, nízké emise, bez rozpouštědel, vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům, reflexní, pružná, tepelně uklidňující.

Charakteristika

- hodnoty sd dle DIN 52615
- Suchá plocha: sd = 1,3
- rozsah vlhkosti: sd = 0,7
- Hustota: 1,02 kg / dm³ podle ISO 2811-1

Nařízení VOC (EG)

Limitní hodnota od 1. ledna 2010 pro průhledné laky a glazury (prod.-kat. E) pro budovy, jejich komponenty a osazení (uvnitř a vně) včetně tzv. Neprůhledných glazur = 130 g / l.

Tento produkt obsahuje <14 g / l VOC.

Informace o zpracování

NaturePrimer lze aplikovat na všechny stabilní, čisté a suché druhy dřeva.

Obsah vlhkosti ve dřevě může být omezen na nerozměrově stabilní dřevěné komponenty

Nepřekračujte 18%. Je třeba dodržovat zásady "konstruktivní ochrany dřeva". To jsou předpoklady trvalé ochrany dřeva.

Abyste zaručili vlastnosti regulující vlhkost, musí se

zajistit povrch, který je otevřený pro difúzi.

Příprava podkladu

Dřevo, nové:

Dřevo bruste ve směru vlasu, čisté, ostré hrany obruste

Dřevo, staré, neošetřené:

Znečištěný dřevěný povrch obruste na nosné dřevo, vyčistěte ostré hrany

Nesoudržné staré nátěry:

odstranit kromě stabilního dřeva

Narušené podklady:

Unikající složky dřeva, jako jsou pryskyřice nebo žlučová pryskyřice, se musí odstranit.

Zpracování

Zpracování se může provádět štětcem, válečkem nebo stříkáním. NaturePrimer je připraven k použití. Pokud se používají stříkácká zařízení, musí se dodržovat pokyny výrobce zařízení. Při použití stříkáckých zařízení je možné upravovat konzistenci zpracování malým množstvím vody. Při zpracování zajistěte, aby teplota vzduchu a předmětů nebyla nižší než 5°C. To platí i pro celé období sušení. Materiál musí být před použitím a po dlouhých přestávkách v práci míchat.

Doba schnutí mezi jednotlivými kroky nátěru je 12 hodin.

Spotřeba

Spotřeba NaturePrimer je přibližně 150 ml / m² na jeden nátěr na hladkých, málo savých površích. Množství spotřeby závisí na struktuře a nasákavosti povrchu av případě potřeby lze určit pomocí zkušebního nátěru.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití důkladně vyčistěte válečky, štětce a stříkácké pistole vodou.

Barevný odstín

polotransparentní

Skladování a přeprava

Uchovávejte a převázejte NaturePrimer v chladu, ale bez mrazu. Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve je zpracujte. Skladovatelnost od data výroby: 12 měsíců.

Obal

0,750; 2,5; 5; 18,93 litrů

Další velikosti kontejnerů na požádání.

Likvidace

Zabraňte proniknutí zbytků produktu do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Prázdné nádoby dávejte pouze na recyklaci. Zbytky produktu odeberte na odpovědných sběrných místech.

Kód odpadu 080120 podle seznamu odpadů EU.

Bezpečnost

Obsah listu technických údajů nenaznačuje smluvní právní vztah.

Zpracovatel / kupující musí před použitím v praktických podmínkách vždy zkontrolovat použitelnost materiálu.

Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Chraňte před přístupem dětí.

Oblasti, které se nemají ošetřit, musí být chráněny vhodnými opatřeními. Chraňte oči a pokožku před postříkáním. Nevdechujte sprejovou mlhu, která se může vyskytnout při zpracování stříkáním. Vydáním nového technického listu z důvodu vylepšení produktu se uvedené informace stávají neplatnými. Poskytnuté informace určila společnost SICC Coatings GmbH v laboratoři a praxi jako vodítko. Informace o produktu jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a odpovídají současnému technickému stavu. Vlivy prostředí, materiály, aplikační vybavení a aplikační techniky jsou mimo náš vliv, a proto mimo naši odpovědnost. SICC © 2019

Výrobce:

Stav: 07/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Německo

Pankstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49 (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Prodejce:

HFR s.r.o.

Poděbradova 276/28

612 00 Brno, Česká republika

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@thermoshield-hfr.cz

<http://www.thermoshield-hfr.cz/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-bydleni.com/>