

Technický list: **FixPlus**

Produkt- Popis

FixPlus je koncentrát primerov na úpravu nasiakavosti minerálnych podkladov.

Prísady

Polyakrylátová disperzia, voda, propylénglykol, celulóza, konzervačné látky

Skupina výrobkov / GIS kód

BSW20

Platia informácie uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Rozsah

Koncentrát FixPlus posilňuje všetky omietkové podklady podľa DIN 18550, ak ich nosnosť nie je dostatočná a nastavuje ich nasiakavosť.

Vlastnosti špecifické pre produkt

FixPlus ponúka veľmi dobrú penetráciu povrchu, krátku dobu zasychania, variabilitu difúzie, žiadne rozpúšťadlá a vysokú konečnú pevnosť.

materiálové charakteristiky

- pH: 7,50 - 8,00 pri 20 ° C

- Hustota: 1,02 kg / dm³ podľa ISO 2811-1

Nariadenie VOC (EG)

Limitná hodnota od 1. januára 2010 pre blokovanie základných náterových materiálov (kategória produktov g) = 30 g / l.

Tento produkt obsahuje <2 g / l VOC.

Druh spracovania

Povrch na použitie koncentráту FixPlus musí byť vždy stabilný, čistý, savý a suchý.

Príprava povrchu

Surové omietkové povrchy, konečná omietka:

očistiť, odstrániť voľné časti

Neudržateľný starý náter:

V závislosti od materiálu, ktorý sa má nanášať, umyte, morte alebo odstráňte pomocou vysokotlakových alebo parných čističov

Spracovanie

Koncentrát FixPlus sa riedi 1: 1 až 1: 4 vodou v závislosti od charakteru povrchu.

Koncentrát FixPlus môže byť valcovaný (zdola nahor), natieraný alebo striekaný. Pri striekaní sa musí pri použití vziať do úvahy strata spôsobená rozprašovaním hmlou. Pri spracovaní zabezpečte, aby teplota vzduchu a predmetov nebola nižšia ako 5°C. To platí

aj pre celé obdobie sušenia. Vo väčšine prípadov stačí jeden základný náter s koncentrátom FixPlus, ak je substrát veľmi savý, môže byť potrebný druhý základný náter. Čas sušenia následných povlakov je približne 4 až 5 hodín. Koncentrát FixPlus musí zaschnúť až po matný povrch.

Spotreba

Priemerná spotreba koncentrátu FixPlus je približne 120 ml / m². Množstvá spotreby závisia od štruktúry a nasiakavosti povrchu a môžu sa v prípade potreby určiť pokusným náterom.

Čistenie náradia

Ľhneď po použití dôkladne opláchnite valčeky, kefy a striekacie zariadenie vodou.

Skladovanie a preprava

Skladujte a prepravujte FixPlus v chlade, ale bez mrazu. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo naj-skôr ich spracujte. Skladovateľnosť od dátumu výroby: 12 mesiacov.

Obal

3; 5; 10 litrov

Likvidácia

Zabráňte preniknutiu zvyškov produktu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Prázdne nádoby dávajte iba na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdajte na zodpovedných zberných miestach.

Kód odpadu 080120 podľa zoznamu odpadu EÚ.

Zabezpečenia

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah.

Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu.

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred prístupom detí. Oblasť, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postriekaním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Informácie poskytla spoločnosť SICC Coatings GmbH bol stanovený v laboratóriu a praxi ako smerné hodnoty. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Vplyvy prostredia, materiály, aplikčné vybavenie a aplikčné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. SICC © 2019

Výrobca:

Od: 04/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Nemecko

Wackenbergstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Predajca:

HFR, s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina, Slovensko

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@hfr.sk

<http://www.climatecoating.sk/>

<http://www.thermoshield.sk/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-byvanie.com/>