

Technický list: **RustPrimer**

Produkt- Popis

RustPrimer je základný náter na ochranu pred koróziou pre použitie v interiéri a exteriéri na báze akrylovej živice.

Prísady

Polyakrylátová disperzia, oxid titaničitý, voda, propylénglykol, konzervačné látky

Skupina výrobkov / GIS kód

BSW20

Platia informácie uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Rozsah

RustPrimer sa používa ako základný náter na strednú ochranu proti korózii.

Vlastnosti špecifické pre produkt

RustPrimer neobsahuje rozpúšťadlá, olovo a chromáty a dobre príľne.

Rýchlo schnúci základný náter poskytuje vynikajúci základ pre nasledujúci náter ClimateCoatings.

Charakteristika materiálu:

- Hustota pri 20°C: 1,40 kg / dm³ ISO 2811-1

- pH: 8,80 - 9,20 pri 20 ° C

Nariadenie VOC (EG)

Limitná hodnota od 1. januára 2010 pre jednozložkovú špeciálne farby (kategória výrobkov I) = 140 g / l.

Tento produkt obsahuje <30 g / l VOC.

Príprava povrchu

Železné alebo oceľové povrchy musia byť očistené a zbavené hrdze, pokiaľ je to možné, opieskovať, odmasť.

Spracovanie

Spracovanie sa môže uskutočňovať štetcom, valčekom alebo striekaním. RustPrimer je pripravený na použitie pomocou štetca, valca a striekacieho zariadenia.

Pri použití striekacích pištolí by sa mal RustPrimer riediť 3-5% deionizovanou vodou. Ak sa používajú striekacie zariadenia, musia sa dodržiavať pokyny výrobcu zariadenia. Pri spracovaní zabezpečte, aby teplota vzduchu a predmetov nebola nižšia ako 8°C. To platí aj pre celé obdobie sušenia. Materiál sa musí pred použitím a po dlhých prestávkach v práci krátko premiešať.

RustPrimer je možné natierať po cca 2 hodinách a konečnú tvrdosť dosahuje po 3 až 5 dňoch.

Spotreba

Spotreba RustPrimeru je približne 140 g / m² s hrúbkou vrstvy 50 µm.

Čistenie náradia

Ihneď po použití dôkladne vyčistite valčeky, kefy a striekacie pištoly vodou.

Farby

RustPrimer je k dispozícii vo svetlo šedej RAL 7035.

Skladovanie a preprava

Uchovávať a prepravovať RustPrimer v chlade, ale bez mrazu. Otvorené nádoby dobre uzavrieť a čo najskôr ich spracovať. Skladovateľnosť od dátumu výroby: 12 mesiacov.

Obal

12 kg

Likvidácia

Zabráňte preniknutiu zvyškov produktu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Prázdne nádoby dávajte iba na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdajte na zodpovedných zberných miestach.

Kód odpadu 080120 podľa zoznamu odpadu EÚ.

Zabezpečenia

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah.

Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu.

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred prístupom detí. Oblasť, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postriekaním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Informácie poskytl spoločnosť SICC Coatings GmbH bol stanovený v laboratóriu a praxi ako smerné hodnoty. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Vplyvy prostredia, materiály, aplikačné vybavenie a aplikačné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. SICC © 2019

Výrobca:

Od: 04/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Nemecko

Wackenbergstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Predajca:

HFR, s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina, Slovensko

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@hfr.sk

<http://www.climatecoating.sk/>

<http://www.thermoshield.sk/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-byvanie.com/>