

Technický list: **Sanosil S010**

Produkt- Popis

Sanosil S010 je dezinfekčný prostriedok neobsahujúci chlór a vhodný na sanáciu plesní. Účinnok je založený na dvoch zložkách peroxidu vodíka a striebra. Okrem kyslíka tieto dve zložky neuvolňujú do okoliťého vzduchu žiadne zložky, ktoré môžu byť toxické. Z tohto dôvodu nie sú k dispozícii inak obávané vedľajšie účinky spôsobené prenosom fungicídnych látok do vzduchu v miestnosti.

Prísady / biocídne činidlá

7,84 g / 100 g peroxidu vodíka, <0,1 g / 100 g striebra, voda

Skupina výrobkov / GIS kód

GD10

Rozsah

Sanosil S010 sa aplikuje na viditeľné oblasti napadnuté plesňou, aby sa forma okamžite zničila.

Vlastnosti špecifické pre produkt

Expozičná doba bez rozpúšťadla, bez zápachu, 30 minút podľa protokolu o skúške Dr. Pitten, IKI Gießen, 2013

materiálové charakteristiky

- hodnota pH: 3 DIN 19266

Spracovanie

Sanosil S010 sa môže nanášať štetcom a striekaním. Pri striekaní vyvíjajte malý tlak, aby nedošlo k popraskaniu spór a tvorbe aerosólu. V závislosti od znečistenia musia byť substráty zamorené plesňou po odstránení povrchových stien opäť ošetrené Sanosilom S010.

Je vhodné otestovať kompatibilitu v neviditeľnej oblasti, najmä s olejovými a morenými povrchmi z dreva alebo z prírodného kameňa, ako aj s okennými rámmami a bielu farbou steny (pigmenty oxidu titaničitého).

Osobná ochrana

Na ochranu pred zvýšenou kontamináciou spór pri používaní Sanosilu S010 a na udržanie hodnoty MAK (dlhodobá hodnota: 0,71 mg / m³, 0,5 ml / m³) sú potrebné osobné ochranné opatrenia.

Všeobecne: Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Nevdychujte výpary a aerosóly.

Ochrana dýchacích ciest: Ak dôjde k rozprášeniu hmy, je potrebná ochrana dýchacích ciest. Odporúčané filtračné zariadenie na krátkodobé použitie: Špeciálny plynový filter NO-P3, farba modro-biela

Ochrana očí: okuliare, pri ktorých neexistuje riziko postriekania a pri práci nad hlavou si chráňte hlavu pred popraskaním.

Ochranný odev: ochranný odev proti prachu (na jedno použitie)

Ochrana rúk: Ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (EN 374)

Ďalšie informácie v karte bezpečnostných údajov a v informáciách od profesijného združenia, najmä BGI 858

Spotreba

Spotreba Sanosilu S010 je približne 100 ml / m² na jeden pracovný krok. Spotrebované množstvo závisia od štruktúry a nasiakavosti povrchu. Pri striekaní sa musí pri použití vziať do úvahy strata spôsobená rozprašovacou hmlou.

Čistenie náradia

Ihneď po použití dôkladne vyčistite valčeky, štetce a striekacie pištole vodou.

Skladovanie a preprava

Skladujte a prepravujte Sanosil S010 na chladnom, ale nemrznúcom mieste. Okamžite zatvorte otvorené nádoby a čo najskôr ich spracujte. Zvyšky nevracajte do skladovacích nádob. Neskladujte spolu s redukčnými činidlami, zlúčeninami ťažkých kovov, kyselinami a zásadami, ako aj oddelene od horľavých látok. Skladovateľnosť od dátumu výroby: 36 mesiacov. Chráňte nádoby pred priamym slnečným žiarením.

Obal

1 liter fľaša (1 balenie obsahuje 6 fliaš)

Likvidácia

Zvyšky produktu prepláchnite do kanalizácie veľkým množstvom vody, neutralizácia nie je potrebná. Vyprázdnite nádobu a vypláchnite ju na opätovné použitie.

Označovanie podľa nariadenia o nebezpečných látkach

GHS07 Pozor

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Zabezpečenia

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah. Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred prístupom detí.

Oblasť, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postriekaním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového technického listu z dôvodu vylep-

šenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Poskytnuté informácie určila spoločnosť Sanosil Service GmbH v laboratóriu a praxi ako usmernenie. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Vplyvy prostredia, materiály, aplikčné vybavenie a aplikčné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. Od: 12/2018

Výrobca:

Od: 04/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Nemecko

Wackenbergstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Predajca:

HFR, s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina, Slovensko

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@hfr.sk

<http://www.climatecoating.sk/>

<http://www.thermoshield.sk/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-byvanie.com/>