

Technický list: **ZincPrimer**

Produkt- Popis

ZincPrimer je vodný adhézný prostriedok pre nežeľzné kovy vo vnútri aj zvonku na báze akrylovej ži-vice.

Prísady

Polyakrylátová disperzia, oxid titaničitý, voda, propylénglykol, konzervačné látky

Skupina výrobkov / GIS kód

BSW20

Platia informácie uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Rozsah

ZincPrimer sa používa ako prostriedok na zvýšenie príľnavosti nežeľzných kovov, ako sú zinok, galvanizovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď. Môže byť použitý ako ochrana pred koróziou na žeľzných a oceľových povrchoch.

Vlastnosti špecifické pre produkt

ZincPrimer neobsahuje rozpúšťadlá, neobsahuje olovo a chrómy a dobre príľne.

Rýchlo schnúci základný náter poskytuje vynikajúci základ pre nasledujúci náter ClimateCoatings.

materiálové charakteristiky

- Hustota: 1,40 kg / dm³ podľa ISO 2811-1

- Hodnota pH: 8,80 - 9,20 DIN 19266

Nariadenie VOC (EG)

Limitná hodnota od 1. januára 2010 pre jednozložkové špeciálne farby (kategória výrobkov I) = 140 g / l.

Tento produkt obsahuje <30 g / l VOC.

Príprava povrchu

Zinkové a pozinkované povrchy musia byť očistené pomocou amoniakálneho zvlhčovacieho prostriedku. Odmastíte hliník a meď.

Spracovanie

Spracovanie sa môže uskutočňovať štetcom, valčekom alebo striekaním. ZincPrimer je pripravený na spracovanie pomocou štetca, valca a striekacieho zariadenia.

Pri použití striekaním musí byť ZincPrimer zriedený 10% vodou. Ak sa používajú striekacie zariadenia, musia sa dodržiavať pokyny výrobcu zariadenia. Pri spracovaní zabezpečte, aby teplota vzduchu a predmetov nebola nižšia ako 8°C. To platí aj pre celé obdobie sušenia. Materiál sa musí pred použitím a po dlhých prestávkach v práci krátko premiešať.

ZincPrimer je možné natierať po cca 2 hodinách, vysušiť po 24 hodinách a konečnú tvrdosť dosiahne po 5-7 dňoch.

Spotreba

Spotreba ZincPrimer je približne 110 ml / m² s hrúbkou vrstvy 20 µm.

Čistenie náradia

Ihneď po použití dôkladne vyčistite valčeky, štetce a striekacie pištole vodou.

Farby

ZincPrimer je dostupný v bielej farbe.

Skladovanie a preprava

Skladujte a prepravujte ZincPrimer v chlade, ale bez mrazu. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr ich spracujte. Skladovateľnosť od dátumu výroby: 12 mesiacov.

Obal

2,5 a 10 litrov

Likvidácia

Zabráňte preniknutiu zvyškov produktu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Prázdne nádoby dávajte iba na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdajte na zodpovedných zberných miestach.

Kód odpadu: 080120 podľa zoznamu odpadu EÚ.

Zabezpečenia

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah.

Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu.

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred prístupom detí. Oblasť, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postriekaním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Informácie poskytla spoločnosť SICC Coatings GmbH bol stanovený v laboratóriu a praxi ako smerné hodnoty. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Vplyvy prostredia, materiály, aplikačné vybavenie a aplikačné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. SICC © 2019

Výrobca:

Od: 04/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Nemecko

Wackenbergstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Predajca:

HFR, s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina, Slovensko

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@hfr.sk

<http://www.climatecoating.sk/>

<http://www.thermoshield.sk/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-byvanie.com/>