

Wort-Bild-Marke

SICC Coatings GmbH ist Eigentümer der abgebildeten Bild-Wort-Marke. Diese Bild-Wort-Marke darf nur so verwendet werden, wie in diesem Design Manual angegeben. Die Marke steht für intelligente Funktionsbeschichtungen für Gebäude, Innenräume und Industrieanwendungen, die auf einer speziellen Technologie, der reflektiven Membrantechnologie, basieren und langfristigen Mehrwert für Mensch und Umwelt bieten.

Primäre Farbversionen



Anwendung dieser Farbvariante auf weißem, hellem, gelbem Grund. Die Variante blau/rot ist primär bei hellem Untergrund anzuwenden, z. B.:

- > Geschäftsausstattung, Korrespondenz
- > E-Mail-Kennung
- > Leuchtwerbung (Firmenschild, Pylon, ...)
- > Werbeartikel und Give aways sowie Arbeitskleidung



Anwendung dieser Farbvariante auf grauem, blauem, dunklem Grund – immer mit weißer Rahmenlinie um das grafische Element.



S/W- und einfarbige Versionen



Anwendung dieser S/W-Version auf weißem, hellem Grund. Die einfarbige Variante ist anzuwenden, wenn eine Realisierung in den Primärfarben nicht möglich ist, z. B. für Stempel.



Anwendung dieser inversen S/W-Version auf dunklem, einfarbigem Grund.



Graustufen-Version



Anwendung dieser Graustufenversion auf weißem, hellem Grund. Diese Variante ist anzuwenden, wenn eine Realisierung in den Primärfarben nicht möglich ist und das Logo auf weißem Untergrund platziert wird, z. B. bei einfarbigen Zeitungsanzeigen.

Schutzzone, Abbildungsgrößen, Farbwerte

Die Schutzzone garantiert einen Mindestabstand zu anderen Objekten oder zum Rand eines Mediums, z. B. bei Aufklebern oder Geschäftspapier. Die Mindestgröße des Logos beträgt 20 mm. Falls die Verkleinerung weniger als 20 mm beträgt, stimmen Sie sich bitte mit dem Eigentümer ab. Die farbige Darstellung ist immer der Graustufenversion vorzuziehen.

Definition der Schutzzone



X entspricht der Höhe des Buchstaben „a“.
Definition der Schutzzone: 2x „a“

Kleinste Abbildungsgröße



Logobreite
mit Unterzeile.

ab 35 mm



Logobreite
ohne Unterzeile.

20–34 mm

Farbwerte



blau
rot



weiß
rot
dunkelgrau



dunkelgrau
mittelgrau



schwarz



weiß

	blau	rot	dunkelgrau	mittelgrau	weiß	schwarz
CMYK	100/62/0/0	10/95/89/0	85% schwarz	60% schwarz	0/0/0/0	0/0/0/100
PANTONE	2935 C	1795 C	446 C	Cool Gray 9 C	0	black
RGB	000/090/167	214/039/038	074/074/073	135/135/135	255/255/255	0/0/0
HEX	#005aa7	#d62726	#4a4a49	#878787	#ffffff	#000000
Web-sicher	#0066cc	#cd3333	#333333	#999999	#ffffff	#000000
RAL	5017 verkehrsblau	3020 verkehrsrot	7016 anthrazitgrau	7004 signalgrau	9003 signalweiß	9004 signalschwarz
ORACAL 751C	057 verkehrsblau	027 tomatenrot	073 dunkelgrau	071 grau	010 weiß	070 schwarz
ORACAL 631ExC	057 verkehrsblau	031 rot	073 dunkelgrau	071 grau	010 weiß	070 schwarz